

Elcometer NDT: Akcesoria



Żel

Elcometer oferuje różne rodzaje żeli do pracy na poziomych i pionowych powierzchniach. Normalna temperatura pracy żelu jest w zakresie -15 to 104°C . Elcometer oferuje żele do sond wysokotemperaturowych z zakresem pracy do 510°C



Opóźniacze

Małe części używane z sondami jednoelementowymi w celu spowolnienia impulsów aby umożliwić pomiary cienkich materiałów. Używane z miernikami precyzyjnymi.



Adaptery sond

Przeznaczone do używania z miernikami MTG & PTG pozwalają na używania różnych rodzajów sond , także innych producentów.

Accesoria

Part Number	Description	Suitable for																									
		CG10	CG20	CG30	CG50	CG50DL	CG60	CG60DL	CG70BDL	CG70ABDL	CG100B	CG100BDL	CG100ABDL	CG100ABDL+	UG20DL	PG70	PG70DL	PG70ABDL	FD700+	FD700DL+	VG10	SG80	SG80BDL	BG80DL	BG80TDL		
Couplant																											
TC-24034-1	Couplant: Standard; 4oz Bottle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-24034-2	Couplant: Standard; 12oz Bottle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-24034-3	Couplant: Standard; 1 Gallon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-24034-4X	Couplant: Hi-Temp 343°C (650°F); 4oz Tube	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-24034-5X	Couplant: Hi-Temp 482°C (900°F); 4oz Tube	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-24034-6	Underwater Gasket Lubricant, 6g														•												
Delay Lines																											
TD-24033-1	Cone Tip Delay Line: Acrylic; 1/8"															•	•	•	•	•							
TD-24033-2	Cone Tip Delay Line: Acrylic; 3/16"															•	•	•	•	•							
TD-24033-3	Cone Tip Delay Line: Graphite; 3/16"															•	•	•	•	•							
TD-24033-4	Delay Line Tip (Pencil): Acrylic; 1/16" Dia x 0.45" L															•	•	•	•	•							
TD-24033-5	Delay Line Tip (Pencil): Acrylic; 1/8" Dia x 0.45" L															•	•	•	•	•							
TD-24033-6	Delay Line Tip: Acrylic; 1/4" Dia x 1/2" L															•	•	•	•	•							
TD-24033-7	Delay Line Tip: Acrylic; 1/4" Dia x 3/8" L															•	•	•	•	•							
TD-24033-8	Delay Line Tip: Graphite; 1/4"															•	•	•	•	•							
Cables & Adaptors																											
TL-24030-1	T/Cable: 1.2m (4') Single Lemo 00 to BNC											•	•	•	•			•	•	•							
TL-24030-2	T/Cable: 1.2m (4') Single Lemo 00 to Lemo 00											•	•	•	•			•	•	•							
TL-24030-3	T/Cable: 1.2m (4') Single Lemo 00 to Microdot											•	•	•	•		•	•	•	•					•	•	
TL-24030-4	T/Cable: 1.2m (4') Single Lemo UW to Lemo UW															•											
TL-24030-5	T/Cable: 1.2m (4') Dual Lemo 00 to BNC																		•	•							
TL-24030-6	T/Cable: 1.2m (4') Dual Lemo to Lemo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•							
TL-24030-7	T/Cable: 1.2m (4') Dual Lemo to Microdot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•							
TL-24030-8	T/Cable: 1.2m (4') Dual Lemo to Microdot Single											•	•	•	•				•	•							
TL-24030-13	T/Cable: 1.2m (4') Dual Lemo to M/dot, Armoured	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
TL-24030-9	T/Cable: 1.2m (4') Dual Lemo to M/dot, HT Armoured	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
TL-24030-10	T/Cable: 3m (10') Single Lemo to Microdot																								•	•	
TL-24030-11	T/Cable: 6m (20') Single Lemo to Microdot Single																								•	•	
TL-24030-12	T/Cable: 6m (20') Lemo to Lemo 00																								•	•	
TL-24031	RS232 Cable 1.8m (6'); DB-9 to Lemo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TL-24032	USB to Serial Converter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Accessories																											
TZ-24035	6" Ext Wand for S/E Microdot Transducers															•	•	•	•	•							
TZ-24036	Temperature Sensor with 1.8m (6') Cable																								•	•	
TZ-24037	O-Ring Kit (1 Lubricant & 2 Gaskets)															•											
TZ-24038	Spring Loaded Probe Holder (V-Block)																							•	•		
TZ-24039	Hammer Transducer (Cylinder Kit)																							•	•		